DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.

X01-M

Rev_5_01_1503D

Codice di identificazione: X01 Numero di tipo: X01-M

Uso previsto: U, muratura non protetta Elemento in laterizio per muratura faccia a vista

Norma tecnica: EN 771-1:2015

Valutazione e verifica della costanza della prestazione:

Sistema 4




IBL spa

Sede legale ed amministrativa

Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302

www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento: COTIGNOLA (RA)



MATTONI PASTA MOLLE

Terre di Romagna

Code ID: X01

CLASSICO ROSATO

MATTONE TERZETTO (12x25x7)

PRESTAZIONE DICHIARATA

Dimensioni			Tolleranze	Campo
Lunghezza	mm	250	Tm = +/- 6	
Larghezza	mm	120	Tm = +/- 4	R1
Altezza	mm	70	Tm = +/- 5	

Configurazione e forma: Mattone Pieno in laterizio come da disegno

			Tolleranza D2 = +/- 5%	
Massa volumica lorda	kg/m ³	1.540		
Resistenza alla compressione	Categoria			
Valore medio ⊥ faccia base	N/mm ²	21,0	- 11	
Valore caratteristico ⊥ faccia base	N/mm ²	16,0	"	
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	F2		
Contenuto di sali solubili attivi	Categoria	S2		
Reazione al fuoco	Classe	A1	Rif. 96/603/CEE, DM 10/03/2005	
Assorbimento d'acqua	%	22	EN 772-21:2011	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	μ = 5 / 10	EN 1745:2012, Annex A, Table A1	
Adesione malta↔laterizio	N/mm ²	0,15	EN 998-2:2016	
Conduttività termica $\lambda_{10,dry,unit\ [lunghezza\ x\ altezza]} \bot$	W/(m·K)	0,422	EN 1745:2012, procedura S1	
Conduttività termica $\lambda_{10,dry,unit\ [larghezza\ x\ altezza]} \perp$	W/(m·K)	0,422	EN 1745:2012, procedura S1	

La prestazione del prodotto indicato dal codice di identificazione e dal numero di tipo è conforme alla prestazione dichiarata di cui sopra. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante IBL spa.

L'Amministratore Unico IBL spa: Antonio D'Agostino



Castel Bolognese, 21 Dicembre 2020