

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.**QSM2512-M**

Rev_0_2207B

Codice di identificazione: QSM2512

Uso previsto:

Elemento P per utilizzo in muratura protetta

Norma armonizzata: EN 771-1:2011+A1:2015

Sistema di AVCP: 2+

Organismo Notificato: 0948


**IBL spa**

Sede legale ed amministrativa

Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)

Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302

www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento: **BENTIVOGLIO (BO)**

BLOCCHI ESTRUSI

da IntonacoCode ID: **QSM2512****STH 25x12x19 MOD
(45%)****PRESTAZIONE DICHIARATA**

Dimensioni			Tolleranze		Intervallo	
Lunghezza	mm	120	Tm = +/- 6		R2	
Larghezza	mm	250	Tm = +/- 12			
Altezza	mm	190	Tm = +/- 6			
Configurazione e forma: Blocco Semipieno in laterizio come da disegno						
Gruppo	-	G2	EN 1996-1-1			
Planarità delle facce base	mm	NPD				
Parallelismo nel piano delle facce base	mm	NPD				
Isolamento acustico per via aerea diretto e resistenza termica:						
Massa volumica lorda	kg/m ³	900	Tolleranza			
Massa volumica netta	kg/m ³	1.750	D1 = +/- 10%			
Resistenza alla compressione			Categoria			
Valore medio ⊥ faccia base	N/mm ²	23,0	I			
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	NPD (F0)				
Contenuto di sali solubili attivi	Categoria	NPD (S0)				
Reazione al fuoco	Classe	A1				
Assorbimento d'acqua	%	NPD				
Permeabilità al vapore acqueo	-	μ = 5 / 10				
Forza di adesione	N/mm ²	0,15				
Sostanze pericolose		NPD				
Stabilità dimensionale		NPD				

La prestazione del prodotto indicato dal codice di identificazione e dal numero di tipo è conforme alla prestazione dichiarata di cui sopra.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante IBL spa.

L'Amministratore Unico IBL spa: Antonio D'Agostino

Castel Bolognese, 07 Febbraio 2022