

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.**QSM3020-M**

Rev_0_2207G

Codice di identificazione: QSM3020

Uso previsto:

Elemento P per utilizzo in muratura protetta

Norma armonizzata: EN 771-1:2011+A1:2015

Sistema di AVCP: 2+

Organismo Notificato: 0948


**IBL spa**

Sede legale ed amministrativa

Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)

Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302

www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento: **BENTIVOGLIO (BO)**

BLOCCHI ESTRUSI

da IntonacoCode ID: **QSM3020****STH 30x20x19 MOD
(45%)****PRESTAZIONE DICHIARATA**

Dimensioni			Tolleranze	Intervallo
Lunghezza	mm	200	Tm = +/- 12	R2
Larghezza	mm	300	Tm = +/- 6	
Altezza	mm	190	Tm = +/- 6	
Configurazione e forma: Blocco Semipieno in laterizio come da disegno				
Gruppo	-	G2	EN 1996-1-1	
Planarità delle facce base	mm	NPD		
Parallelismo nel piano delle facce base	mm	NPD		
Isolamento acustico per via aerea diretto e resistenza termica:				
Massa volumica lorda	kg/m ³	900	Tolleranza	
Massa volumica netta	kg/m ³	1.760	D1 = +/- 10%	
Resistenza alla compressione			Categoria	
Valore medio ⊥ faccia base	N/mm ²	18,0	I	
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	NPD (F0)		
Contenuto di sali solubili attivi	Categoria	NPD (S0)		
Reazione al fuoco	Classe	A1		
Assorbimento d'acqua	%	NPD		
Permeabilità al vapore acqueo	-	μ = 5 / 10		
Forza di adesione	N/mm ²	0,15		
Sostanze pericolose		NPD		
Stabilità dimensionale		NPD		

La prestazione del prodotto indicato dal codice di identificazione e dal numero di tipo è conforme alla prestazione dichiarata di cui sopra. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante IBL spa.

L'Amministratore Unico IBL spa: Antonio D'Agostino

Castel Bolognese, 07 Luglio 2022