


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. QSM3020-M Rev_0_2207G Codice di identificazione: QSM3020	 IBL spa Sede legale ed amministrativa Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302 www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it Stabilimento: BENTIVOGLIO (BO)													
Uso previsto: Elemento P per utilizzo in muratura protetta														
Norma armonizzata: EN 771-1:2011+A1:2015														
Sistema di AVCP: 2+														
Organismo Notificato: 0948														
BLOCCHI ESTRUSI da Intonaco Code ID: QSM3020 STH 30x20x19 MOD (45%)														
PRESTAZIONE DICHIARATA														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;"><i>Dimensioni</i></th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Tolleranze</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Intervallo</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Lunghezza</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">mm 200</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Tm = +/- 12</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Larghezza</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">mm 300</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Tm = +/- 6</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Altezza</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">mm 190</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Tm = +/- 6</td> </tr> </table>			<i>Dimensioni</i>	Tolleranze	Intervallo	Lunghezza	mm 200	Tm = +/- 12	Larghezza	mm 300	Tm = +/- 6	Altezza	mm 190	Tm = +/- 6
<i>Dimensioni</i>	Tolleranze	Intervallo												
Lunghezza	mm 200	Tm = +/- 12												
Larghezza	mm 300	Tm = +/- 6												
Altezza	mm 190	Tm = +/- 6												
<i>Configurazione e forma:</i> Blocco Semipieno in laterizio come da disegno														
Gruppo	-	G2												
Planarità delle facce base	mm	NPD												
Parallelismo nel piano delle facce base	mm	NPD												
<i>Isolamento acustico per via aerea diretto e resistenza termica:</i>														
Massa volumica lorda	kg/m ³	900												
Massa volumica netta	kg/m ³	1.760												
<i>Resistenza alla compressione</i>														
Valore medio ⊥ faccia base	N/mm ²	27,0												
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	NPD (F0)												
Contenuto di sali solubili attivi	Categoria	S2												
Reazione al fuoco	Classe	A1												
Assorbimento d'acqua	%	NPD												
Permeabilità al vapore acqueo	-	μ = 5 / 10												
Forza di adesione	N/mm ²	0,15												
Sostanze pericolose		NPD												
Stabilità dimensionale		NPD												

La prestazione del prodotto indicato dal codice di identificazione e dal numero di tipo è conforme alla prestazione dichiarata di cui sopra.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante IBL spa.

L'Amministratore Unico IBL spa: Antonio D'Agostino



Castel Bolognese, 07 Luglio 2022