




IBL spa

Sede legale ed amministrativa
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)
Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302
www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento di: BENTIVOGLIO (BO)



BLOCCHI ESTRUSI

da Intonaco

Code art.: **QSM3025**

STH 30x20x19 MOD (45%)

rev: 7_ 00 del 20 marz 26

Dimensioni

| | | |
|-----------|----|------------|
| Lunghezza | mm | 300 |
| Larghezza | mm | 250 |
| Altezza | mm | 190 |

Configurazione e Forma: Blocco Semipieno in laterizio come da disegno

Percentuale di foratura % **45**

Classificazione di Resistenza al fuoco

(rif. DM 16 febbraio 2007, all. D - Impiego per murature non portanti)

| Faccia esposta 1 | | 300x190 | Faccia esposta 2 | | 250x190 |
|------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|----------------|
| EI | con intonaco normale | 180 | EI | con intonaco normale | 240 |
| | con intonaco protettivo antincendio | 240 | | con intonaco protettivo antincendio | 240 |

(rif. circolare Ministero degli Interni, Prot. 1968 del 15 febbraio 2008 - Impiego per murature portanti)

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------------|-------------|
| REI | con intonaco normale | 120 | REI | con intonaco normale | 180 |
| | con intonaco protettivo antincendio | N.P. | | con intonaco protettivo antincendio | N.P. |