




IBL spa

Sede legale ed amministrativa
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)
Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302
www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento di: BENTIVOGLIO (BO)



BLOCCHI ESTRUSI

da Intonaco

Code art.: **QTM3025 (spessore 30)**

TTH 30x25x19 MOD (60%)

rev: 6_00 del 16 lug 20

Dimensioni

| | | |
|-----------|----|------------|
| Lunghezza | mm | 250 |
| Larghezza | mm | 300 |
| Altezza | mm | 190 |

Configurazione e Forma: Blocco forato in laterizio come da disegno

Percentuale di foratura % **60**

Classificazione di Resistenza al fuoco

(rif. DM 16 febbraio 2007, all. D - Impiego per murature non portanti)

| | | | | |
|----|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| EI | 240 | con intonaco normale | faccia esposta | 250x190 |
| EI | 240 | con intonaco protettivo antincendio | faccia esposta | 250x190 |

(rif. circolare Ministero degli Interni, Prot. 1968 del 15 febbraio 2008 - Impiego per murature portanti)

| | | | | |
|-----|---|--|----------------|----------------|
| REI | - | | faccia esposta | 250x190 |
|-----|---|--|----------------|----------------|