## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. QSM2520-M

Rev\_0\_2110F

Codice di identificazione: QSM2520

Uso previsto:

Elemento P per utilizzo in muratura protetta

Norma armonizzata: EN 771-1:2011+A1:2015

Sistema di AVCP: 2+

Organismo Notificato: 0948



## IBL spa

Sede legale ed amministrativa

Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302

www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento: **BENTIVOGLIO (BO)** 



**BLOCCHI ESTRUSI** 

da Intonaco

Code ID: **QSM2520** 

STH 25x20x19 MOD (45%)

## PRESTAZIONE DICHIARATA

Dimensioni			To	Tolleranze	
Lunghezza	mm	200	Tr	Tm = +/- 12 Tm = +/- 6 Tm = +/- 6	
Larghezza	mm	250	Tr		
Altezza	mm	190	Tr		
Configurazione e forma: Blocco Semipieno in laterizio come	da disegno				
Gruppo	-	-		EN 1996-1-1	
Planarità delle facce base	mm	n <b>NPD</b>			
Parallelismo nel piano delle facce base	mm	mm <b>NPD</b>			
Isolamento acustico per via aerea diretto e resistenza termica:					
Massa volumica lorda	kg/m <sup>3</sup>		900	Tolleranza	
Massa volumica netta	kg/m <sup>3</sup>		1.720	D1 = +/- 10%	
Resistenza alla compressione				Categoria	
Valore medio ⊥ faccia base	N/mm <sup>2</sup>		20,0	I	
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria		NPD (F0)		
Contenuto di sali solubili attivi	Categor	Categoria <b>S2</b>			
Reazione al fuoco	Classe	Classe A1			
Assorbimento d'acqua	%		NPD		
Permeabilità al vapore acqueo	-		μ = 5 / 10		
Forza di adesione	N/mm	2	0,15		
Sostanze pericolose			NPD		
Stabilità dimensionale			NPD		

La prestazione del prodotto indicato dal codice di identificazione e dal numero di tipo è conforme alla prestazione dichiarata di cui sopra. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante IBL spa.

L'Amministratore Unico IBL spa: Antonio D'Agostino



Castel Bolognese, 10 Giugno 2021