

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.**QSI302525-M**

Rev_0_2106L

Codice di identificazione: QSI302525

**IBL spa**

Sede legale ed amministrativa

Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)

Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302

www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento: **BENTIVOGLIO (BO)**


Usò previsto:

Elemento P per utilizzo in muratura protetta

Norma armonizzata: EN 771-1:2011+A1:2015

Sistema di AVCP: 2+

Organismo Notificato: 0948



BLOCCHI ESTRUSI

da IntonacoCode ID: **QSI302525****STH 30x25x24,5 INC
(45%)****PRESTAZIONE DICHIARATA**

Dimensioni			Tolleranze	Intervallo
Lunghezza	mm	250	Tm = +/- 12	R2
Larghezza	mm	300	Tm = +/- 6	
Altezza	mm	245	Tm = +/- 8	
<i>Configurazione e forma:</i> Blocco Semipieno in laterizio come da disegno				
Gruppo	-	G2	EN 1996-1-1	
Planarità delle facce base	mm	NPD		
Parallelismo nel piano delle facce base	mm	NPD		
<i>Isolamento acustico per via aerea diretto e resistenza termica:</i>				
Massa volumica lorda	kg/m ³	810	Tolleranza	
Massa volumica netta	kg/m ³	1.470	D1 = +/- 10%	
<i>Resistenza alla compressione</i>				
Valore medio \perp faccia base	N/mm ²	15,0	Categoria	
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	NPD (F0)	I	
Contenuto di sali solubili attivi	Categoria	NPD (S0)		
Reazione al fuoco	Classe	A1		
Assorbimento d'acqua	%	NPD		
Permeabilità al vapore acqueo	-	$\mu = 5 / 10$		
Forza di adesione	N/mm ²	0,15		
Sostanze pericolose		NPD		
Stabilità dimensionale		NPD		

La prestazione del prodotto indicato dal codice di identificazione e dal numero di tipo è conforme alla prestazione dichiarata di cui sopra.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante IBL spa.

L'Amministratore Unico IBL spa: Antonio D'Agostino

Castel Bolognese, 06 Ottobre 2021