


**IBL spa**

Sede legale ed amministrativa
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)
Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302
www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it
Stabilimento: **BENTIVOGLIO (BO)**

21

Norma tecnica: EN 771-1:2011+A1:2015
Elemento P per utilizzo in muratura protetta
Categoria I



BLOCCHI ESTRUSI

da IntonacoCode ID: **QDI0850****DTH 8x50x19 INC (45%)**

Dimensioni			Tolleranze	Campo
Lunghezza	mm	500	Tm = +/- 12	R2
Larghezza	mm	80	Tm = +/- 6	
Altezza	mm	190	Tm = +/- 6	
Configurazione e forma: <i>Blocco Semipieno in laterizio come da disegno</i>				
Gruppo	-	G2	EN 1996-1-1	
Planarità delle facce base	mm	NPD		
Parallelismo nel piano delle facce base	mm	NPD		
Isolamento acustico per via aerea diretto			Tolleranza	
Massa volumica lorda	kg/m ³	980	D1 = +/- 10%	
Resistenza alla compressione				
Valore medio ⊥ faccia base	N/mm ²	12,0		
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	NPD		
Contenuto di sali solubili attivi	Categoria	NPD		
Reazione al fuoco	Classe	A1		
Permeabilità al vapore acqueo	-	μ = 5 / 10		
Sostanze pericolose	-	NPD		
Conducibilità termica	W/(m·K)	NPD		
Data 29/08/2024				