

**IBL spa**

Sede legale ed amministrativa

Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)

Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302


www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento: **BENTIVOGLIO (BO)****21**

Norma tecnica: EN 771-1:2011+A1:2015

Elemento P per utilizzo in muratura protetta

Categoria I



BLOCCHI ESTRUSI

**da Intonaco**Code ID: **QSM301225****STH 30x12x24,5 MOD  
(45%)***Dimensioni*

			Tolleranze	Campo
Lunghezza	mm	<b>120</b>	<b>Tm = +/- 6</b>	<b>R2</b>
Larghezza	mm	<b>300</b>	<b>Tm = +/- 6</b>	
Altezza	mm	<b>245</b>	<b>Tm = +/- 6</b>	

*Configurazione e forma:* **Blocco Semipieno in laterizio come da disegno**

Gruppo	-	<b>G2</b>	EN 1996-1-1
Planarità delle facce base	mm	<b>NPD</b>	
Parallelismo nel piano delle facce base	mm	<b>NPD</b>	

*Isolamento acustico per via aerea diretto*

			Tolleranza
Massa volumica lorda	kg/m <sup>3</sup>	<b>900</b>	<b>D1 = +/- 10%</b>

*Resistenza alla compressione*

Valore medio $\perp$ faccia base	N/mm <sup>2</sup>	<b>18,0</b>	
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	<b>NPD</b>	
Contenuto di sali solubili attivi	Categoria	<b>NPD</b>	
Reazione al fuoco	Classe	<b>A1</b>	
Permeabilità al vapore acqueo	-	<b><math>\mu = 5 / 10</math></b>	
Sostanze pericolose	-	<b>NPD</b>	
Conducibilità termica	W/(m·K)	<b>0,196</b>	