DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.

QSMA2530-M

Rev_0_2529L

Codice di identificazione: QSMA2530

Uso previsto:

Elemento P per utilizzo in muratura protetta

Norma armonizzata: EN 771-1:2011+A1:2015

Sistema di AVCP: 2+

Organismo Notificato: 0948

IBL spa


Sede legale ed amministrativa

Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)

Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302

www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento: **BENTIVOGLIO (BO)**



BLOCCHI ESTRUSI

da Intonaco

Code ID: **QSMA2530**

STH 25x30x19 MOD (45%)

PRESTAZIONE DICHIARATA

Dimensioni			Tolleranze	Intervallo
Lunghezza	mm	**250**	**Tm = +/- 12**	**R2**
Larghezza	mm	**300**	**Tm = +/- 6**	
Altezza	mm	**190**	**Tm = +/- 6**	

Configurazione e forma: *Blocco Semipieno in laterizio come da disegno*

Gruppo	**-**	**G2**	EN 1996-1-1
Planarità delle facce base	mm	**NPD**	
Parallelismo nel piano delle facce base	mm	**NPD**	
Isolamento acustico per via aerea diretto e resistenza termica:			
Massa volumica lorda	kg/m^3	**900**	**Tolleranza**
Massa volumica netta	kg/m^3	**1.760**	**D1 = +/- 10%**
Resistenza alla compressione			**Categoria**
Valore medio ⊥ faccia base	N/mm^2	**20,0**	**I**
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	**NPD (F0)**	
Contenuto di sali solubili attivi	Categoria	**NPD (S0)**	
Reazione al fuoco	Classe	**A1**	
Assorbimento d'acqua	%	**NPD**	
Permeabilità al vapore acqueo	-	**μ = 5 / 10**	
Forza di adesione	N/mm^2	**0,15**	
Sostanze pericolose		**NPD**	
Stabilità dimensionale		**NPD**	

La prestazione del prodotto indicato dal codice di identificazione e dal numero di tipo è conforme alla prestazione dichiarata di cui sopra.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante IBL spa.

L'Amministratore Unico IBL spa: Antonio D'Agostino

Castel Bolognese, 7 settembre 2026