CE

**25**

Norma tecnica: EN 771-1:2011+A1:2015

Elemento P per utilizzo in muratura protetta

Categoria I


**IBL spa**


Sede legale ed amministrativa

Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)

Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302

www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento: **BENTIVOGLIO (BO)**

BLOCCHI ESTRUSI

## da Intonaco

Code ID: **QSMA3021**

## STH 30x21x19 MOD (45%)

| *Dimensioni* | | | Tolleranze | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | mm | **300** | **Tm = +/- 5** | **R2** |
| Larghezza | mm | **210** | **Tm = +/- 6** | |
| Altezza | mm | **190** | **Tm = +/- 5** | |

| *Configurazione e forma:* *Blocco Semipieno in laterizio come da disegno* | | | |
|---|---|---|---|
| Gruppo | **-** | **G2** | EN 1996-1-1 |
| Planarità delle facce base | mm | **NPD** | |
| Parallelismo nel piano delle facce base | mm | **NPD** | |
| *Isolamento acustico per via aerea diretto* | | | **Tolleranza** |
| Massa volumica lorda | kg/m$^3$ | **900** | **D1 = +/- 10%** |
| *Resistenza alla compressione* | | | |
| Valore medio ⊥ faccia base | N/mm$^2$ | **14,0** | |
| Durabilità al gelo-disgelo | Categoria | **F0** | |
| Contenuto di sali solubili attivi | Categoria | **S0** | |
| Reazione al fuoco | Classe | **A1** | |
| Permeabilità al vapore acqueo | - | **$\mu$ = 5 / 10** | |
| Sostanze pericolose | - | **NPD** | |
| Conducibilità termica | W/(m·K) | **NPD** | |
| Data 07/09/2026 | | | |